



Stroje typu TS, modely TS 06/12 M a TS 10/10 M sú nožnice oceleovej konštrukcie vhodné pre strihanie tenkých plechov, dosiek plošných spojov, plastov a pod.

Štandardne sú vybavené jednoduchým ručným zadným dorazom s možnosťou strihania pod uhlom a osvetleným línie strihu.

Zadný doraz je vybavený milimetrovou stupnicou.

Sú vybavené osvetlením miesta strihu, predným a zadným uhlovým dorazom, poháňané sú elektrickým motorom a sú vhodné na použitie v sériovej výrobe.

Na objednávku je možné dodať podstavec, čo uľahčuje obsluhu stroja.

Stroj je nenáročný na údržbu a prevádzku. V ručnej verzii sú značené ako typ TS

#### Štandardné vybavenie:

- LED osvetlenie strižnej línie (viď. strana 12)
- automatický pridržiavač plechu
- zadný doraz s milimetrovou stupnicou
- predný uhlový doraz
- ovládací panel
- zadný ochranný systém (len TS-M)

#### Špeciálne vybavenie:

- špeciálne nože
- podstavec pod nožnice
- strihanie na risku (nahrádza LED osvetlenie strižnej línie) (viď. strana 12)

**Odporúčame :**

**Ohybacie stroje  
TB**

#### Technické parametre motorických nožníc TS-M

Model	Strižná dĺžka	Max.hrúbka materiálu Oceľ 400N/mm <sup>2</sup>	Max. hrúbka materiálu Nerez 600N/mm <sup>2</sup>	Max.hrúbka materiálu Hliník 275N/mm <sup>2</sup>	Počet strihov / min.	Motor prítláč.	Šírka stola	Výška stola	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha
	mm	mm	mm	mm	-	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>06/12</b>	650	1,25	0,90	1,70	54	0,75	265	270	885	940	500	110
<b>10/10</b>	1000	1,00	0,70	1,30	54	0,75	265	340	1250	950	535	185