



Ohýbacie stroje typu TVM patria z hľadiska kapacity k zariadeniam vyššej strednej triedy s možnosťou ohýbania výrobkov až do dĺžky 4m pre aplikácie v rôznych druhoch priemyslu, stavebníctva a servisu.

Dvojica trapézových skrutiek zabezpečuje pohon masívneho prítlačného nosníka.

Ohybnica, ktorá je zvaranej komorovej konštrukcie, je vybavená ohýbacou lištou, alebo segmentami s možnosťou nastavenia vypuklosti (bombirovanie). Pohon je zabezpečený jedným alebo dvoma motormi (pri dĺžke 4m).

Prestavenie ohýbacieho nosníka na požadovanú hrúbku plechu je veľmi jednoduché a rýchle, pomocou rýchlopínacích fixátorov.

Bohaté nástrojové vybavenie, vrátane použitia segmentov na všetkých troch nosníkoch (3SH-superflex), ako aj možnosti využitia DUO systému, ktorý umožňuje na jednom stroji použiť na prítlačnom nosníku lištu aj segmenty SH, robí stroj vysoko flexibilným. Ovládanie stroja je pomocou nožného pedálu, pri dĺžke 4m sú štandardne dodávané dva pedále. Na výrobu dlhých dielcov je výhodné použiť motorický zadný doraz, čo zjednodušuje obsluhu pre operátora.

Štandardné vybavenie:

- lišta na prítlačnom nosníku 30°
- lišta na ohýbacom nosníku 25 mm
- ručné nastavenie vypuklosti na ohýbacom nosníku
- ručné nastavenie jedného uhla ohybu typ MA (viď. strana 17)
- nožný pedál (viď. strana 18)

Špeciálne vybavenie:

- nástroje podľa typu stroja (viď. strana 15)
- riadenie typu PT1, NC 1A, CNC 2A, CNC 3A, FF101 (viď. strana 17, 18, 19)
- motorický zadný doraz MZD (viď. strana 21)
- ručné zadné dorazy typov MOD,MPD (viď. strana 20)
- ručný predný doraz FSS, FSP (viď. strana 20)
- lišty a segmenty na nerez
- špeciálne lišty a segmenty
- popis šírky segmentu v mm

Odporúčame nožnice:

**Motorické nožnice
MPS, MPSH**

Technické parametre motorických ohýbacích strojov VARIO LINE

Model	Pracovná dĺžka	Max.hrúbka plechu oceľ 400N/mm ²	Max. hrúbka plechu Nerez 600N/mm ²	Max.hrúbka plechu Hliníka 275N/mm ²	Otvorenie lišta/segmenty	Motor prítlač. /ohyb. nosníka	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha	
	mm	mm	mm	mm	mm	kW	mm	mm	mm	kg	
TVM, TVM S TVM SH TVM DUO TVM 3SH	15/50	1520	5,00	3,00	6,00	200/90	1,10/4,0	2620	1150	1660	3350
	20/40	2020	4,00	2,50	6,00	200/90	1,10/4,0	3120	1150	1660	3900
	25/35	2520	3,50	2,20	5,00	200/90	1,10/4,0	3620	1150	1660	4500
	30/30	3020	3,00	2,00	4,50	200/90	1,10/4,0	4120	1150	1660	5200
	40/20	4020	2,00	1,20	3,00	200/90	1,10/4,0	5200	1150	1660	6600

H.M.Transtech spol. s.r.o

Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia

e-mail: sales@hmtranstech.com, www.hmtranstech.com

tel.: +421 51 7718 516, fax: +421 51 7716 056

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu všetkých údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie o našich produktoch nájdete na www.hmtranstech.com