



TGS



TLS

## Ručné nožnice TGS, TGS P

Vhodné pre strihanie kovov a plastov  
- ovládanie nohou (TGS) alebo pneumatically (TGS P)  
- vysoká presnosť strihania

Štandardné vybavenie:

- uhlovo nastaviteľný zadný doraz
- dvojhranné samonastaviteľné nože
- automaticky pridržiavač plechu

## Manual shears TGS, TGS P

Suitable for metals and plastics shearing

- Foot or pneumatic operation
- Self adjustable two edges knives
- Modern design

Standard equipment:

- angular adjustable back gauge
- two edges self adjustable knives
- automatic sheet holder

## Technical parameters of manual shears TGS a TGS P

### Technické parametre ručných nožníc TGS a TGS P

Model	Shearing length	Max. sheet thickness steel 400N/mm <sup>2</sup>	Back gauge	Working pressure	Number of cuts
Model	Strižná dĺžka	Max.hrúbka plechu ocel' 400N/mm <sup>2</sup>	Zadný doraz	Pracovný tlak	Počet strihov
	mm	mm	mm	Mpa	min <sup>-1</sup>
TGS 13/10	1310	1,00	685	-	-
TGS P 13/10	1310	1,00	685	10	2

## Technical parameters of manual shears TLS

### Technické parametre ručných nožníc TLS

Model	Shearing length	Max. sheet thickness steel 400N/mm <sup>2</sup>	Length of working table	Width of working table	Height of working table	Length	Width	Height	Weight
Model	Strižná dĺžka	Max.hrúbka plechu ocel' 400N/mm <sup>2</sup>	Dĺžka pracovnej plochy	Šírka pracovnej plochy	Výška prac. plochy	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10/16	1010	1,60	1290	785	760	2190	1020	1300	310
10/22	1000	2,25	1260	600	800	2900	850	850/1800	510
12/12	1260	1,25	1540	785	800	2440	1020	1330/1800	510

## Pákové nožnice TLS

Nožnice typu TLS sú liatinovej konštrukcie ideálne na strihanie plechov hrúbky 1,0 - 2,25mm. Štandardne sú vybavené uhlovo nastaviteľným dorazom. Nožnice TLS sú kvalitné nožnice určené vhodné pre strešné, izolačné a klampiarske práce. Nožnice strihajú do hrúbky 1,6mm. Môžu byť použité pre kontinuálne strihanie. Ako štandardná výbava je dodávaný doraz s odmeriavaním a umožňuje strihať veľmi úzke pásy.

## Lever shears TLS

Hand lever sheet shears type TLS 10/22 are of sturdy cast iron construction ideal for cutting sheet between 1,0-2,25 mm in thickness. Standard equipment includes a sheet hold down unit with the possibility of continuous cutting and 90°mitre gauge with mm scale.

Type TLS 10/16 are punctual shears appropriate for plumbing and isolation working. The perfect cutting is done for sheet to 1,6 mm thickness. The continuous cutting is also possible. A spring loaded backstop with counter and spindle adjustment come as standard equipment allows very narrow straps cutting.

